



**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL
MANTO DI USURA DRENANTE
FONOASSORBENTE DEI RACCORDI
AUTOSTRADALI DI VENEZIA/MESTRE
E RISANAMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI DELLA RETE
AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE**

**ELENCO PREZZI
UNITARI**

ELENCO PREZZI UNITARI

A MANODOPERA

Le prestazioni di mano d'opera per lavori in economia saranno compensate maggiorando della percentuale del 24,30% (percentuale soggetta a ribasso d'asta) le mercedi orarie delle tariffe sindacali vigenti, al momento della prestazione, nella Provincia dove si svolgono i lavori e comprendenti tutti i contributi di legge

B MATERIALI

B.01	Pietrischetto di categoria II^ con elementi da 5 a 25 mm (strati base) - F3 1.7.1. (VE); (euro diciassette/92)	mc	17,92
B.02	Graniglia di categoria II^ con elementi da 2 a 5 mm (strati di usura e strati di binder) - F3 1.4.1. (VE); (euro diciassette/33)	mc	17,33
B.03	Pietrischetto e graniglia di categoria I^ per strati di usura basaltici; (euro ventitre/70)	mc	23,70
B.04	Sabbia per calcestruzzi rbk 10, 15, 29, 30, 35 N/mq - F3 1.2.1. (VE); (euro diciannove/72)	mc	19,72
B.05	Filler per pavimentazione stradale (euro zero/12)	kg	0,12
B.06	Emulsione bituminosa per pavimentazione stradale (euro zero/20)	kg	0,20
B.07	Bitume di base per pavimentazioni stradali (euro zero/24)	kg	0,24
B.08	Bitume per pavimentazioni stradali con modifica tipo SOFT (euro zero/40)	kg	0,40
B.09	Bitume per pavimentazioni stradali con modifica tipo HARD (euro zero/45)	kg	0,45
B.10	Bitume per pavimentazioni stradali tipo ALTO MODULO (euro zero/50)	kg	0,50

C	NOLEGGI		
C.01	Impianto per la produzione a caldo di conglomerati bituminosi, completo di pale e bulldozer, compresi operatori, carburante ed ogni altro onere; (ANAS 95 b.1.19/9) (euro seicentotrentasette/00)	ora	637,00
C.02	Complesso di macchine per la stesa di conglomerati bituminosi composta da: vibrofinitrice da 80 HP, rulli statici a rapida inversione di cui uno a tandem da 6 t e il secondo a tre ruote da 14 t, compresi operatori, carburante ed ogni altro onere; (ANAS 95 b.1.20/1) (euro duecentosei/00)	ora	206,00
C.03	Martello pneumatico, demolitore o perforatore, servito da compressore d'aria munito di sistema di assorbimento delle vibrazioni, compreso punte di ricambio, compressore ed operatore ; - NO 5.13. (VE) (euro trentacinque/25)	ora	35,25
C.04	Escavatore idraulico gommato; compreso carburante, lubrificante ed operatore:		
C.04.a	Della potenza di 52/67,5 HP; - NO 2.10.1 (VE); (euro cinquantasette/96)	ora	57,96
C.04.b	Della potenza di 67,5/82 HP; - NO 2.11.1 (VE); (euro sessantanove/91)	ora	69,91
C.04.c	Della potenza di 82/104,5 HP; - NO 2.12.1 (VE); (euro ottantuno/86)	ora	81,86
C.05	Rullo vibrante o statico del peso di 1500 kg, compreso ogni onere ed accessorio; - NO 2.47.1. (euro quarantotto/40)	ora	48,40
C.06.a	Rullo tandem vibrante del peso di 2,5 t con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia trazione, compreso ogni onere ed accessorio; - NO 2.48.1. (VE); (euro cinquantatre/78)	ora	53,78
C.06.b	Rullo tandem vibrante del peso di 7,0 t con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia trazione, compreso ogni onere ed accessorio; - NO 2.49.1. (VE); (euro cinquantanove/75)	ora	59,75

C.07	Autocarro ribaltabile, compreso carburante, lubrificante e conducente		
C.07.a	Della portata fino a 40 q (ANAS 09 01.01.001) (euro trentasei/14)	ora	36,14
C.07.b	Della portata da 40 q a 60 q (ANAS 09 01.01.002) (euro quarantuno/76)	ora	41,76
C.07.c	Della portata da 60 q a 150 q (ANAS 09 01.01.003) (euro quarantanove/91)	ora	49,91
C.07.d	Della portata oltre 150 q (ANAS 09 01.01.004) (euro cinquantacinque/01)	ora	55,01
C.08	Bilico ribaltabile completo di semirimorchio della portata utile fino a 30 t. compreso carburante, lubrificante e conducente; - NO 1.7.1. (euro sessantacinque/16)	ora	65,16
C.09	Autobotti sia spanditrice di emulsione e leganti bituminosi d'ancoraggio sia per rifornimento acqua per rulli, compreso carburante, lubrificante e conducente; (ANAS 95 b.1.20/0) (euro quarantaquattro/00)	ora	44,00
C.10	Scopa meccanica aspirante per la pulizia sia dell'area interessata dalla fresatura sia di altre zone, compreso carburante lubrificante e conducente; (ANAS 95 b.1.20/0) (euro quarantaquattro/00)	ora	44,00
C.11	Complesso macchine per la fresatura di pavimentazioni stradali, compresi consumi, ricambi e la manodopera per il funzionamento e la manutenzione. (ANAS 95 b.1.21/0) (euro cinquecentodieci/00)	ora	510,00
C.12	Spargitore automatico con tramoggia della capacità di 4÷6 mc, munito di motore ausiliario e montato su autocarro di portata adeguata e comunque non inferiore a 10 t; compreso carburante, lubrificante, conducente e personale in assistenza sul mezzo; - NO 4.17.1 (VE); (euro sessantanove/91)	ora	69,91
C.13	Vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante, munita di sistema automatico di livellazione per la stesa di conglomerati bituminosi della potenza da 100 a 120 HP, completa di ogni accessorio, compreso carburante, lubrificante ed operatore; (euro cinquantanove/91)	ora	59,91

D MATERIALI A PIE' D'OPERA

D.01 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BASE, confezionato a caldo secondo le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sarà effettuata dopo l'avvenuta stesa e relativa compattazione.

D.01a conglomerato bituminoso per strati di BASE con impiego di bitume di NORMALE produzione;
(euro zero/97) cm/mq 0,97

D.01b conglomerato bituminoso per strati di BASE con impiego di bitume modificato in modo HARD
(euro uno/13) cm/mq 1,13

D.01c conglomerato bituminoso per strati di BASE con impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO"
(euro uno/34) cm/mq 1,34

D.02 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sarà effettuata dopo l'avvenuta stesa e relativa compattazione.

D.02a conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume di NORMALE produzione;
(euro uno/03) cm/mq 1,03

D.02b conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume modificato in modo HARD
(euro uno/17) cm/mq 1,17

D.02c conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO"
(euro uno/38) cm/mq 1,38

D.03 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strati di USURA, confezionato a caldo secondo le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sarà effettuata dopo l'avvenuta stesa e relativa compattazione.

D.03a conglomerato bituminoso per strati di USURA con impiego di bitume di NORMALE produzione;
(euro uno/10) cm/mq 1,10

D.03b conglomerato bituminoso per strati di USURA con impiego di bitume modificato in modo HARD
(euro uno/24) cm/mq 1,24

D.03c	conglomerato bituminoso MULTIFUNZIONALE con impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO" (euro uno/44)	cm/mq	1,44
D.04	Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. La misurazione sarà effettuata dopo l'avvenuta stesa e relativa compattazione.		
D.04.a	realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA (euro uno/43)	cm/mq	1,43
D.04.b	realizzato con inerti di NATURA CALCAREA (euro uno/36)	cm/mq	1,36
D.05	Fornitura mano di una mano di attacco tipo "SAMI" confezionato con bitume modificato ad alta viscosità HARD nella quantità minima di 1,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con pezzatura 3/6 mm in ragione di 6 kg/mq prebitumato in ragione di 0,6 - 0,8 sull'aggregato. Nel prezzo è compreso altresì l'onere per la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.) (euro uno/08)	mq	1,08

E LAVORI A MISURA

E.01	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, mediante fresatura a freddo eseguita con idonee attrezzature. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico e l'allontanamento del materiale di risulta; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante; (euro zero/30)	cm/mq	0,30
E.02	Demolizione accurata di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a ridosso del giunto longitudinale o trasversale. Il prezzo viene applicato esclusivamente per una fascia di larghezza di 0,50 m dal massetto in resina; (euro due/50)	cm/mq	2,50
E.03	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di USURA, di spessore variabile con l'impiego di bitume di base, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono pure compresi nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 1 kg/mq; prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; (euro uno/12)	cm/mq	1,12
E.04	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE, di spessore variabile con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono compresi nel prezzo gli oneri per: prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; (euro uno/26)	cm/mq	1,26
E.05	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BINDER, di spessore variabile con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono pure compresi nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 1 kg/mq; prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; (euro uno/41)	cm/mq	1,41

E.06	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di USURA, di spessore variabile con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono pure compresi nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 1 kg/mq; prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;</p> <p>(euro uno/50)</p>	cm/mq	1,50
E.07	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULO" complesso per strato di BASE, confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sarà legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche meccaniche della miscela. Posto in opera anche in due strati con attrezzature idonee secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche d'appalto, compreso l'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>(euro uno/61)</p>	cm/mq	1,61
E.08	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO di tipo "ALTO MODULO", confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sarà legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: Posto in opera con idonei rulli metallici vibranti, il prezzo compensa la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, L'onere della stesa a mano al di sotto delle barriere di sicurezza, L'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;</p> <p>(euro uno/46)</p>	cm/mq	1,66
E.09	<p>Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta viscosità HARD eseguita con idonea attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la stesa a mano nei punti di difficile accessibilità in presenza di sostegni guardrail, la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.);</p> <p>(euro zero/70)</p>	mq	0,70

- E.10** Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura MULTIFUNZIONALE (S.M.A.), confezionato con inerti di NATURA EFFUSIVA e legante ad alta viscosità (HARD) modificato con polimeri, addensato con idonei rulli, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; il raccordo agli embrici esistenti, la fresatura di raccordo di fine ed inizio lavorazione con la pavimentazione esistente, raccordi con le piste, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, L'onere per la stesa a mano sotto le barriere di sicurezza e sullo spartitraffico, prove controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
(euro uno/73)
- cm/mq 1,73
- E.11** Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionato con bitume modificato ad alta viscosità HARD nella quantità minima di 1,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con pezzatura 3/6 mm in ragione di 8 kg/mq prebitumato in ragione di 0,6,0,8 sull'aggregato, tutto compreso di successiva rullatura con idonei mezzi gommati ed asporto del materiale eventualmente in eccedenza o non ancorato con motoscopa aspirante, pulizia superficiale, ecc.; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.);
(euro uno/30)
- mq 1,30
- E.12** Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità (tipo HARD), il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. Compresi nel prezzo l'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la preventiva regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello spartitraffico ove previsto e in corrispondenza dei varchi autostradali, l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici esistenti; i raccordi con le piste laterali ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione;
(euro uno/72)
- cm/mq 1,72
- E.13** Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato con inerti di NATURA CALCAREA con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità (tipo HARD), il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. Compresi nel prezzo l'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la preventiva

regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello spartitraffico ove previsto e in corrispondenza dei varchi autostradali, l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici esistenti; i raccordi con le piste laterali ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione;
(euro uno/64)

cm/mq 1,64

E.14 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "DDL", realizzato in due strati sovrapposti di cui quello inferiore da 3 cm confezionato con inerti di natura calcarea e quello superiore da 2 cm con inerti basaltici e con impiego, in entrambi gli strati, di bitume modificato ad alta viscosità (HARD). Compresi nel prezzo: l'addensamento degli strati con idonei rulli, la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione; la preventiva regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso della banchina; l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello spartitraffico ove previsto e in corrispondenza dei varchi autostradali; l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici esistenti; i raccordi con le piste laterali ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione;
(euro otto/61)

5 cm/mq 8,61

E.15 Sovrapprezzo agli artt. dal E.01 al E.14 compreso, per esecuzione dei lavori durante l'orario notturno (21:00 ÷ 06:00) del giorno successivo);
(euro quindici/00 ogni cento euro)

% 15

E.16 Sovrapprezzo agli artt. dal E.01 al E.15 compreso, per ridotta produzione causata dalla frammentarietà degli interventi previsti, con esclusione dei lavori riguardanti il rifacimento del tappeto di usura drenante sui Raccordi di Venezia-Mestre;
(euro quindici/00 ogni cento euro)

% 15

E.17 Rimozione, carico, scarico ed allontanamento dal cantiere delle tavolette costituenti il giunto trasversale in gomma/acciaio o in acciaio a pettine, compreso l'eventuale taglio, fino al piano di posa degli elementi di giunto, delle barre filettate di ancoraggio alla soletta; al metro:
(euro ventidue/00)

m 22,00

E.18 Posa e successiva rimozione a fine giornata lavorativa della segnaletica verticale di deviazione, composta da frecce e targhe di preavviso per la chiusura degli svincoli della Tangenziale di Mestre. L'ubicazione dei segnali dovrà corrispondere a quanto indicato negli schemi forniti dalla Società. La posa dovrà essere effettuata garantendo la leggibilità dei segnali e non dovrà ingombrare la sede viabile. Il prezzo è comprensivo del prelievo e successivo riporto della segnaletica presso i magazzini della Società durante l'orario di apertura degli stessi;
per ogni deviazione;
(euro seicentottantadue/00)

cad. 682,00

F SEGNALETICA

F.01	Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto con pitture a freddo sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi: -l'attrezzatura, il diluente, la segnaletica temporanea (posa e successiva rimozione), per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento; - l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale; - tutto quanto necessita per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso; - l'onere per il mantenimento del valore di coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno);		
F.01.a	per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue, per ogni mq effettivamente coperto; (euro tre/80)	mq	3,80
F.01.b	per formazione di segnaletica orizzontale, zebraure, per ogni mq effettivamente coperto; (euro cinque/50)	mq	5,50
F.01.c	per formazione di segnaletica orizzontale, scritte, frecce, simboli vari, ecc., per ogni mq effettivamente coperto; (euro otto/00)	mq	8,00
F.02	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico, autoadesivo, retroriflettente. Compreso l'onere per il tracciamento e l'onere per la segnaletica temporanea (fornitura posa e successiva rimozione) per riduzione di traffico nelle zone interessate dai lavori;		
F.02.a	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico retroriflettente per formazione di strisce, scritte, frecce, simboli, ecc. su tutti i tipi di pavimentazione compreso l'onere per la pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer e con garanzia di anni 4 (quattro); (euro settantacinque/00)	m	75,00
F.02.b	fornitura e posa di dispositivo di rallentamento (bande sonore) da porre in opera trasversalmente sulle corsie stradali costituito da bande trasversali della larghezza di 12 cm e relativo supporto di base della larghezza di 15 cm, composte da strisce in laminato elastoplastico		

rifrangente sovrapposte mediante incollaggio dello spessore
rispettivamente da 5 e 1,5 mm compreso l'onere per la garanzia di
anni 4 (quattro); per ogni metro di banda sonora completa della
larghezza di 15 cm;
(euro venti/00)

m 20,00

F.03 Realizzazione di progressive ettometriche mediante applicazione a
caldo di materiale preformato dello spessore di 3 mm, con pigmenti,
leganti e perline di vetro; le iscrizioni saranno delle dimensioni
minime di 30 x 60 cm composte da n° 4 cifre e una virgola e saranno
posizionate ogni 100 metri sulla corsia per la sosta di emergenza, sono
compresi gli oneri per la esatta ubicazione di ogni singola ettometrica.
(euro ventisette/00)

cad 27,00